

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tocantins  
Prefeitura Municipal de Tocantins  
Pregão Eletrônico - 17/2024

## Resultado da Homologação

0001 - Aspirador de Pó:Aspirador de pó e água,1600W de potência, Filtro de espuma lavável,Saco de pano lavável,Porta acessórios,Bocal de sopro,Regulagem de sucção,Bico canto e escova,Bico múltiplo para carpetes e piso frio,Mangueira 1,5m,Dois extensores de plástico,Tensão/voltagem 127v,Nível de ruído 92dB(A),Volume total do recipiente 20L,Comprimento cabo elétrico 2,5m,Garantia 1 ano,Com certificado do Inmetro. - PÓ E ÁGUA 1600W 20 LITROS - Valor Referência: 843,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	PÓ E ÁGUA 1600W 20 LITROS	3 Unid	500,00	1.500,00	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0002 - Aspirador e Soprador de folhas:Volume de ar 710 m³/h,Peso 5,2 kg,Potência 0.7/1.0 KW/cv,Velocidade máx. do ar 64 m/s.,Nível de potência sonora 105 dB(A),Valor de vibração direita 7.5 m/s² ²),Valor de vibração esquerdo 8.5m/s² ²),Fluxo máximo de ar 730 m³/h,Volume do saco de coleta 45L,Vazão máx de ar 710m³/h. - GSS-260 - Valor Referência: 1.083,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
bidden comercial ltda	GSS-260	3 Unid	799,99	2.399,97	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0003 - Cortadora De Piso Fs400lv :FS 400 LV, pointer downNossa cortadora de pavimentos FS 400 LV movida a gasolina de múltiplas funções é uma máquina robusta e prática. O punho ajustável garante uma posição de trabalho confortável. A distribuição perfeita do peso permite uma estabilidade excelente durante o corte. A escolha ideal para operações de reparo de menor porte em concreto ou asfalto, com profundidades de corte de até 162 mm.Amplo reservatório de água embutido,Ligação rápida na proteção da lâmina para mangueira de água. Não são necessárias ferramentas para desmontar.Punhos reguláveisPermite uma posição confortável mais próxima do lado de corte, facilitando o alinhamento e a realização de cortes mais retos. Os punhos também podem ser dobrados para o transporte.Facilidade de transporteProdutiva e robusta com excelente distribuição de peso e estabilidade.MotorPotência de saída (conforme avaliado pelo fabricante do motor / motor) 8.7 kWPotência de saída no eixo da ferramenta 8.6 kWPotência em HP: 13HPHONDA GX390 a GasolinaResfriamento do motor ArVolume do tanque de combustível 6.1 ICilindros 1,Número de traços Motor de 4 tempos,Equipamento de corteDiâmetro do mandril 25,4 mmControle de profundidade da lâmina Assistido por mola a gás (patente registrada)Diâmetro do disco, máximo 450 mmProfundidade de corte, máximo 162 mm,DimensõesTamanho do produto comprimento 1150 mmAltura do tamanho do produto 940 mm,Peso 99 kg. - FS400LV - Valor Referência: 21.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	FS400LV	1 Unid	12.179,90	12.179,90	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0004 - Disco Diamantado 350mm K760 K770 Tacti-cut S50:Disco Diamantado Tacti-Cut 350mm S50,Furação 1 Pol 20 mm,Disco para Cortador de piso,Asfalto , Concreto , Metal , Azulejo , Concreto Fresco. - DISCO DE CORTE - Valor Referência: 505,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DISCO DE CORTE	10 Unid	185,00	1.850,00	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0005 - ESCOVA DE AÇO ROTATIVA PARA ROÇADEIRA, DISCO UNIVERSAL, DIÂMETRO EXTERNO 150mm, DIÂMETRO INTERNO 25,4mm. - 150 - Valor Referência: 158,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FJ DISTRIBUIDORA LTDA	150	40 Unid	39,99	1.599,60	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0006 - Podador Motopoda galhos gasolina altura 525p5s:-Projetado para uso profissional, leve e ergonômica além de ter um eixo destacável, que permite maior alcance e facilidade no transporte entre os locais de trabalho. Alcance até 5 metros de



altura, Botão de parada com retorno automático: ao desligar a máquina, o botão retorna automaticamente para a posição ?ON?, Carter em Mgnésio, Proteção traseira contra impactos, Potência 1KW, Deslocamento do cilindro 25.4cm³, Velocidade máxima de potência 8500rpm, Velocidade de marcha lenta 3000rpm, Volume do tanque de combustível 0.51L, Consumo de combustível 395g/KWh, Peso (sem equipamento de corte) 6.4kg, Comprimento do sabre recomendado, min-máx Longest 11.81in, Comprimento do saber recomendado, min-máx Shortest 9.84in, Comprimento do tubo 108.27in. - VP3300I - Valor Referência: 6.030,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	VP3300I	2 Unid	2.199,38	4.398,76	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

**0007 - Pulverizador costal manual 20 litros - PNC20 - Valor Referência: 151,17**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PNC20	20 Unid	139,89	2.797,80	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0008 - Roçadeira a gasolina: Com cinturão ergonômico, bomba de combustível, com desenvolvimento para proporcionar arranques mais fáceis, Características: cilindradas 42Cc, potência 1.5KW/2,0hp, Motor 2 tempos, Relação de transmissão 1.4, Ângulo da engrenagem de direção 30, Deslocamento do cilindro 41.5cm, Potência 1,5KW, Torque max 2.3Nm, Velocidade máxima de potência: 7500rpm, Velocidade de marcha lenta 2500rpm, Volume do tanque de combustível 0.95L, Relação de transmissão 1; 1.4, Vela de ignição: NGK BPMR7A, Nível de potência sonora garantido: (LWA) 114dB(A), Nível de pressão sonora na orelha do operador: 99dB(A), Lâmina Multi 330-2, Cinturão duplo padrão, Cabeçote com fio de náilon T45 x M12, Protetor do acessório de corte, Sistema robusto de manuseio, Embreagem reforçada, Gasolina, Comprimento do tubo 1483mm/ 52,68pol, Diâmetro do tubo 28mm/ 1, Tamanho (AxLxP): 182,8 x 24,3 x 28,5 cm, Peso: 7,5Kg, Garantia 3 meses. - ZR52S - Valor Referência: 2.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	ZR52S	2 Unid	1.229,38	2.458,76	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0009 - Trator cortador de grama: Potência considerando o rpm no estágio presente energy 18,15 KW; Capô de aço em construção sólida de aço, garante redução do desbotamento da tinta em relação ao plástico; transmissão automática operada por pedal -velocidade e a direção são gerenciadas por pedais, que permite manter as duas mãos no volante para o controle de direção; Assento ajustável para os dois lados e na vertical, p/ cima e p/ baixo; Pneus antiderrapantes, plataforma de corte equipada com rodas que ajustam ao desnível do terreno; Acionamento elétrico das lâminas de corte; Porta copo; Volante extra grande; Sistema de corte com Air Induction; Especificações: Plataforma de corte TS 148, largura de corte 122 cm roletes não rodas que se ajustam as imperfeições Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute 3.600 rpm Cilindros 2 Gerador 15 A tipo de combustível Gasolina Filtro de óleo Sim Equipamento Material do assento Vinil Proteção dianteira/ traseira Tube bumper Medidor de horas Digital com intervalos de manutenção pré-programada Altura do assento High 15? tipo de direção Padrão Coletor Disponível como acessório Transmissão Tipo de transmissão Hidrostática Fabricante da transmissão Tuff Torq - TS 148 COM COLETOR - Valor Referência: 46.003,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	TS 148 COM COLETOR	1 Unid	22.840,00	22.840,00	Homologado em 07/06/2024 08:00:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

Autoridade Competente

